

DARWIN S3



SR

[0%
METAL]

Nueva norma 2022:

Norma EN ISO 20345: 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Modelo 0% metal: apto para zonas con detectores de metal (almacenes, etc).

Del 35 al 50

Réf. DARWS30BN

Características



▪ **Cuero de alta resistencia de 2,00 mm de grosor:** protección contra la abrasión, el desgarro y la perforación.

▪ **Empeine anti abrasión:** resistencia adicional en la zona del ante pie que garantiza una larga vida útil del producto.

▪ **Lengüeta con fuelle integrado:** evita la entrada de polvo en el interior.

▪ **Plantilla de confort con cojín amortiguador en el talón:** reduce el impacto y la fatiga, previene los trastornos musculoesqueléticos (TME).

▪ **Cobertura de tallas extremas:** modelo disponible hasta la talla 50.



▪ **Puntera de protección:** policarbonato.



▪ **Inserto anti-perforación:** textil de alta tenacidad con penetración 0 (punta de 4,5 mm).



Suela C07 PU nitrilo

▪ **Horma ancha y confortable.**

▪ **Versatilidad:** tacos eficaces en suelos industriales y superficies exteriores.

▪ **Superficie de contacto ampliada y talón rebajado de 10mm:** suela auto limpiante y multifuncional que ofrece una excelente estabilidad.

▪ **Zona del talón redondeada:** para una pisada natural del pie.

APLICACIÓN

▪ **Uso en interiores y exteriores:** excelente versatilidad.



MARQUE
FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.



DARWIN S3



Nueva norma 2022:
Norma EN ISO 20345: 2011

Características del corte

- Material exterior: cuero hidrófugo con empeine reforzado antiabrasión.
- Lengüeta con fuelle: cuero hidrófugo.
- Forro: textil 3D microperforado (microaireado).

Características de la suela

- Nombre: C07.
- Material: poliuretano / nitrilo.
- Suela antiestática.
- Coefficiente de adherencia SRA: deslizamiento hacia adelante plano: 0,33 (norma $\geq 0,32$)
deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,31 (norma $\geq 0,3$)
- Coefficiente de adherencia SRB: deslizamiento hacia adelante plano: 0,18 (norma $\geq 0,18$)
deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,14 (norma $\geq 0,14$)

VARIANTE



Douro S3L SR FO CI

Info práctica

Peso de un zapato talla 42: 1260 g
AET N° OZO299-CPT005/21

Embalaje

Del 35 al 42

Caja 315 x 220 x 125 mm

Cartón 635 x 445 x 325 mm

10 cajas por cartón

Del 43 al 48

Caja 355 x 220 x 130 mm

Cartón 660 x 450 x 360 mm

10 cajas por cartón

Códigos

35	3237154438350
36	3237154438367
37	3237154438374
38	3237154438381
39	3237154438398
40	3237154438404
41	3237154438411
42	3237154438428

43	3237154438435
44	3237154438442
45	3237154438459
46	3237154438466
47	3237154438473
48	3237154438480
49	3237154438497
50	3237154438503

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345: 2011

Calzado de seguridad

Wpa

S3S ESD

Prueba de deslizamiento:

Requisitos fundamentales:
Calzado antideslizante sobre suelo embaldosado con una solución de lauril sulfato sódico (NALS)



Resistencia al deslizamiento en suelo de cerámico con glicerina



Puntera sin metal 200J: Protección del ante del pie contra impactos y

Inserto anti perforación y sin metal resistente a un clavo de 4,5mm (punta I)



Calzado



Resistencia de la suela a los



Absorción de energía de la suela



Empeine resistente a la penetración y absorción de



Protección frente a roces en la puntera

Descarga electrostática



Aislamiento de la suela contra el frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor



Calzado



Grips para mejorar el agarre en escalas

DON_LS 03 FP 0286
mise à jour : 18/03/2024

