

DESERT S3



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



Inserto anti-perforación de acero inoxidable
Resistencia excepcional a la perforación
80 % más eficaz en comparación con el inserto

Del 35 al 49

Las ventajas



- Bota todoterreno disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Cuero alta tenacidad de 2,0 mm de grosor. (abrasión, desgarró, perforación).

- Puntera reforzada anti abrasión, mayor vida útil.
- Forro interior de tejido 3D microventilado, favorece la ventilación interna y el confort.
- Tiradores laterales y refuerzo trasero de TPU para facilitar el calzado y descalzado.
- Suela Energy+ anatomica y antibacteriana: reduce la fatiga, neutraliza los olores.



- Puntera de protección fibra compuesta HDFC.
- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela TRAIL PU2D antiestática

Tacos de 4 mm adaptados a la construcción y a la industria pesada..

- Canales de drenaje de líquidos y barro para evitar cualquier riesgo de acuplano.
- Bordes laterales y talón rebajado de 15 mm: agarre reforzado en peldaños de escalera.
- Amplia superficie de apoyo, estabilidad óptima.
- Soporte del arco plantar y amortiguación en el talón: prevención de TME (trastornos musculoesqueléticos).

APLICACIÓN

- Construcción, industria pesada.
- Actividades al aire libre.



MARQUE
FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



DESERT S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material exterior: serraje de cuero engrasado hidrófugo con puntera tipo "groove" antiabrasión / antidesgaste.
- Forro: tejido 3D microventilado.
- Tiradores laterales: serraje de cuero engrasado hidrófugo.

Características de la suela

- Nombre: TRAIL PU2D
- Material: PU / PU
- Suela antiestática
- Coefficiente de deslizamiento SRA:
Deslizamiento plano delantero: 0,40 (norma $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,45 (norma $\geq 0,28$)
- Coefficiente de deslizamiento SRB:
Deslizamiento plano delantero: 0,21 (norma $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,18 (norma $\geq 0,13$)

VARIANTE



Transalp S3 SRC
TRANS30BFSN

Información práctica

Ajuste mujer 35-39

Peso talla 38: 1310 g

AET N°
075/007/161/07/19/2226 E
10/03/20

Ajuste hombre 40-49

Peso talla 42: 1570 g

AET
N°0075/007/161/07/19/2226
EXT 11/03/201

Envasado

del 35 al 49

caja 350 x 340 x 130 mm

paquete 670 x 355 x 360 mm

5 cajas por paquete

Gencods

35	3237154138359	3	3237154138434
36	3237154138366	4	3237154138441
37	3237154138373	5	3237154138458
38	3237154138380	6	3237154138465
39	3237154138397	7	3237154138472
40	3237154138403	8	3237154138489
41	3237154138410	9	3237154138496
42	3237154138427		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

Calzados de seguridad

SBP						
S1			A	E	Fo	
S1P			A	E	Fo	
S2			A	E	Fo	Wru
S3			A	E	Fo	Wru

Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.

A	Calzado antiestático	Ci	Aislamiento de la suela al frío
E	Absorción de energía en el talón	Hi	Aislamiento de la suela contra el calor
Fo	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	Hro	Resistencia de la suela al calor (contacto directo)
Wru	Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua	Wr	Calzado hidrófugo
	Descarga electrostática	An	Protección de los maléolos
SRA	Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.		
SRB	Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.		
SRC	= SRA + SRB		

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024F
- 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0172
Actualización: 15/05/2024

Membre du
SYNAMAP

