

DUNE S3



Nueva norma 2022:
Norma EN ISO 20345: 2022

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Modelo 0% metal: apto para zonas con detectores de metal (almacenes, etc).

Del 35 al 50

Réf. DUNE

Características



- **Empeine de textil resistente a la abrasión y cuero serraje con forro interior de textil 3D microaéreo:** transpirabilidad del pie y ventilación dentro del calzado.
- **Puntera anti abrasión:** resistencia adicional en la parte delantera del empeine.
- **Plantilla de confort con cojín amortiguador de impactos:** reducción del impacto y la fatiga.
- **Lengüeta con fuelle para evitar la entrada de polvo en el interior del calzado.**
- **Refuerzo en el talón y cuello acolchado:** mayor estabilidad y sujeción del pie



- **Puntera de protección:** policarbonato.



- **Inserto anti-perforación:** textil de alta tenacidad con penetración 0 (punta de 4,5 mm).



Suela C07 PU nitrilo

- **Horma ancha y confortable.**
- **Versatilidad:** tacos eficaces en suelos industriales y superficies exteriores.
- **Superficie de contacto ampliada y talón rebajado de 10mm:** suela auto limpiante y multifuncional que ofrece una excelente estabilidad.
- **Zona del talón redondeada:** para una pisada natural del pie.

APLICACIÓN

- **Uso en interiores y exteriores:** excelente versatilidad.



MARQUE

lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.



DUNE S3



Nueva norma 2022:
Norma EN ISO 20345: 2022

Características del corte

- **Material exterior:** cuero hidrófugo con acabado en el empeine y el talón.
- **Lengüeta con fuelle:** cuero hidrófugo.
- **Forro:** textil 3D microperforado (microaireado).

Características de la suela

- **Nombre:** C07.
- **Material:** poliuretano / nitrilo.
- **Suela antiestática.**
- **Coefficiente de adherencia SRA:**
deslizamiento hacia adelante plano: 0,33 (norma $\geq 0,32$)
deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,31 (norma $\geq 0,28$)
- **Coefficiente de adherencia SRB:**
deslizamiento hacia adelante plano: 0,18 (norma $\geq 0,18$)
deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,14 (norma $\geq 0,13$)

VARIANTE



Douro S3L SR FO CI

Info práctica

Peso de un zapato talla 42: 1260 g

Embalaje

Del 35 al 42

Caja 315 x 220 x 125 mm

Cartón 635 x 445 x 325 mm

10 cajas por cartón

Del 43 al 48

Caja 355 x 220 x 130 mm

Cartón 660 x 450 x 360 mm

10 cajas por cartón

Códigos

35	3237154487358	43	3237154487433
36	3237154487365	44	3237154487440
37	3237154487372	45	3237154487457
38	3237154487389	46	3237154487464
39	3237154487396	47	3237154487471
40	3237154487402	48	3237154487488
41	3237154487419		
42	3237154487426		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345: 2022

Calzado de seguridad



S3S ESD

Prueba de deslizamiento:

Requisitos fundamentales:
Calzado antideslizante sobre suelo embaldosado con una solución de lauril sulfato sódico (NALS)



Resistencia al deslizamiento en suelo de cerámico con glicerina



Puntera sin metal 200J: Protección del ante del pie contra impactos y aplastamientos



Inserto anti perforación y sin metal resistente a un clavo de 4,5mm (punta I)



Calzado antiestático



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Absorción de energía de la suela



Empeine resistente a la penetración y absorción de agua



Protección frente a roces en la puntera



Descarga electrostática



Aislamiento de la suela contra el frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor



Calzado impermeable



Grips para mejorar el agarre en escaleras



Protección del maléolo

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024 F -
67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SYNAMAP



DON_LS 03 FP 0286
mise à jour : 18/03/2024