

ENDURO S3



Norma EN ISO 20345 : 2022



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Duo Protection®

Solución contra los riesgos de perforación diseñada por Lemaitre para y con la construcción.



Inserto anti perforación: textil de alta tenacidad « 0 » penetración. Protección del 100% del arco plantar.



Inserto anti perforación de acero inoxidable. + 80% más eficiente que el inserto textil.

Del 35 al 49

Ref. ENDUS30BFSN

Las ventajas



- Calzado alto disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Protección de tobillo por Lemaitre, protección del maléolo contra impactos laterales.



- Cuero de alta resistencia de 2,0 mm de grosor (contra abrasión, desgarro y perforación). Ausencia de costuras laterales.

- Lengüeta con fuelle cosido en el exterior del calzado para limitar la retención de agua.

- Puntera reforzada contra la abrasión, mayor resistencia.

- Suela Energy+ anatómica y antibacteriana: reduce el impacto, neutraliza los olores.



- Puntera de protección de fibra compuesta HDFC.



- Inserto anti perforación: acero inoxidable y textil compuesto de alta tenacidad "0".



Suela TRAILIUM PU2D antiestática

- Tacos de 4 mm adaptados para la construcción y la industria pesada.
- Canales de evacuación de líquidos y barro para evitar cualquier riesgo de aquaplaning.
- Bordes laterales y talón escalonado de 15 mm: aguare reforzado en los peldaños de la escalera.
- Superficie de apoyo amplia, estabilidad óptima.
- Soporte del arco plantar y amortiguación en el talón: prevención de lesiones musculoesqueléticas.

APLICACIÓN

- Construcción
- Actividades al aire libre
- Oficios que requieren una mayor protección contra la perforación.



lemaitre-securite.com



ENDURO S3



Norma EN ISO 20345 : 2022

Características del corte

- Material superior: corteza de cuero engrasada hidrófuga con puntera y talón en "groove" anti abrasión / anti desgaste.
- Lengüeta con fuelle exterior: cuero hidrófugo.
- Cuello: sintético / elettera.
- Forro: textil 3D microventilado.

Características de la suela

- Nombre : TRAILIUM PU2D.
- Material : poliuretano / poliuretano.
- Suela antiestática.
- Coefficiente de deslizamiento SRA :
Deslizamiento plano delantero: 0,35 (estándar $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,38 (estándar $\geq 0,28$)
- Coefficiente de deslizamiento SRB :
Deslizamiento plano delantero: 0,19 (estándar $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,17 (estándar $\geq 0,13$)

VARIANTE



Adventure S3 SRC
ADVES30BFSN

Información práctica

Ajuste mujer 35-39

Peso talla 38: 1266 grs.

AET N°
0075/007/161/07/19/2226
EXT 03/09/19

Ajuste hombre 40-49

Peso talla 42: 1426 grs.

AET N°
0075/007/161/07/19/2226
EXT 02/09/19

Envasado

del 35 al 39

caja 345 x 230 x 122 mm

paquete 660 x 450 x 360 mm

10 cajas par paquete

del 40 al 49

caja 355 x 340 x 130 mm

paquete 670 x 340 x 360 mm

5 cajas par paquete

Gencods

35 3237154273357

36 3237154273364

37 3237154273371

38 3237154273388

39 3237154273395

40 3237154273401

41 3237154273418

42 3237154273425

43 3237154273432

44 3237154273449

45 3237154273456

46 3237154273463

47 3237154273470

48 3237154273487

49 3237154273494

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2022

Calzados de seguridad

SBP



S1



A E Fo

S1P



A E Fo

S2



A E Fo Wru

S3



A E Fo Wru



Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.



Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.



Calzado antiestático



Absorción de energía en el talón



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua



Descarga electrostática



Aislamiento de la suela al frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor (contacto directo)



Calzado hidrófugo



Protección de los maléolos



Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.



Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.



SRC = SRA + SRB