

FR454 -

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 16

Información del producto

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

EN 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

FR454 -
Código de producto: 6203421100

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR454GRR28	Gris	58.0	38.0	23.0	0.8480	0.0507	5036108511891	15036108996978
FR454GRR30	Gris	58.0	38.0	23.0	0.8600	0.0507	5036108511907	15036108996985
FR454GRR32	Gris	58.0	38.0	23.0	0.8880	0.0507	5036108511914	15036108996992
FR454GRR33	Gris	58.0	38.0	23.0	0.9210	0.0507	5036108511921	15036108997005
FR454GRR34	Gris	58.0	38.0	23.0	0.9240	0.0507	5036108511938	15036108997012
FR454GRR36	Gris	58.0	38.0	23.0	0.9400	0.0507	5036108511945	15036108997029
FR454GRR38	Gris	58.0	38.0	26.0	0.9660	0.0573	5036108511952	15036108997036
FR454GRR40	Gris	58.0	38.0	26.0	0.9850	0.0573	5036108511969	15036108997043
FR454GRR41	Gris	58.0	38.0	26.0	1.0020	0.0573	5036108511976	15036108997050
FR454GRR42	Gris	58.0	38.0	26.0	1.0270	0.0573	5036108511983	15036108997067
FR454GRR44	Gris	58.0	38.0	26.0	1.0520	0.0573	5036108511990	15036108997074
FR454GRR46	Gris	58.0	38.0	26.0	1.0730	0.0573	5036108512003	15036108997081
FR454GRR48	Gris	58.0	38.0	26.0	0.2420	0.0573	5036108512010	15036108997098

FR454 -

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 16

Información del producto

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

EN 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

FR454 - Código de producto: 6203421100

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR454NVR28		58.0	38.0	23.0	0.2760	0.0507	5036108512027	15036108997104
FR454NVR30		58.0	38.0	23.0	0.8790	0.0507	5036108512034	15036108997111
FR454NVR32		58.0	38.0	23.0	0.8890	0.0507	5036108512041	15036108997128
FR454NVR33		58.0	38.0	23.0	0.2410	0.0507	5036108512058	15036108997135
FR454NVR34		58.0	38.0	23.0	0.9460	0.0507	5036108512065	15036108997142
FR454NVR36		58.0	38.0	23.0	0.9640	0.0507	5036108512072	15036108997159
FR454NVR38		58.0	38.0	26.0	0.2850	0.0573	5036108512089	15036108997166
FR454NVR40		58.0	38.0	26.0	0.9950	0.0573	5036108512096	15036108997173
FR454NVR41		58.0	38.0	26.0	0.2950	0.0573	5036108512102	15036108997180
FR454NVR42		58.0	38.0	26.0	1.0380	0.0573	5036108512119	15036108997197
FR454NVR44		58.0	38.0	26.0	0.2990	0.0573	5036108512126	15036108997203
FR454NVR46		58.0	38.0	26.0	0.3150	0.0573	5036108512133	15036108997210
FR454NVR48		58.0	38.0	26.0	1.1060	0.0573	5036108512140	15036108997227