

FR455 -

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 12

Información del producto

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² < (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
- Tirantes elásticos
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Apto para su uso en entornos ATEX

FR455 -
Código de producto: 6203425100

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR455GRRS	Gris	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512423	15036108997517
FR455GRRM	Gris	58.0	38.0	26.0	1.3720	0.0573	5036108512416	15036108997500
FR455GRRL	Gris	58.0	38.0	26.0	1.3880	0.0573	5036108512409	15036108997494
FR455GRRXL	Gris	58.0	38.0	28.0	1.4400	0.0617	5036108512430	15036108997524
FR455GRRXXL	Gris	58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512447	15036108997531
FR455GRRXXXL	Gris	58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512454	15036108997548
FR455GRR4XL	Gris	58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512386	15036108997470
FR455GRR5XL	Gris	58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512393	15036108997487

FR455 -

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 12

Información del producto

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM², 2< (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
- Tirantes elásticos
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Apto para su uso en entornos ATEX

FR455 -
Código de producto: 6203425100

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR455NVRS		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512508	15036108997593
FR455NVRM		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512492	15036108997586
FR455NVRL		58.0	38.0	26.0	1.4070	0.0573	5036108512485	15036108997579
FR455NVRXL		58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512515	15036108997609
FR455NVRXXL		58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512522	15036108997616
FR455NVRXXXL		58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512539	15036108997623
FR455NVR4XL		58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512461	15036108997555
FR455NVR5XL		58.0	38.0	28.0	1.6270	0.0617	5036108512478	15036108997562