

FR529 -

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 8

Información del producto

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Aberturas de acceso laterales
- Bolsillo para el metro
- Bolsillos acolchados en los hombros, para mayor protección de la zona
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

FR529 -
Código de producto: 6211321000

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR529GRRS	Gris	58.0	38.0	23.0	1.5290	0.0507	5036108512584	15036108997678
FR529GRRM	Gris	58.0	38.0	23.0	1.5420	0.0507	5036108512577	15036108997661
FR529GRRL	Gris	58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512560	15036108997654
FR529GRRXL	Gris	58.0	38.0	23.0	1.6630	0.0507	5036108512591	15036108997685
FR529GRRXXL	Gris	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512607	15036108997692
FR529GRRXXXL	Gris	58.0	38.0	26.0	1.7770	0.0573	5036108512614	15036108997708
FR529GRR4XL	Gris	58.0	38.0	26.0	1.8360	0.0573	5036108512546	15036108997630
FR529GRR5XL	Gris	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512553	15036108997647

FR529 -

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 8

Información del producto

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Aberturas de acceso laterales
- Bolsillo para el metro
- Bolsillos acolchados en los hombros, para mayor protección de la zona
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Longitud de pierna extensible (de 29" a 31")
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV



Laboratorio

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR529NVR5		58.0	38.0	23.0	1.5210	0.0507	5036108512669	15036108997753
FR529NVRM		58.0	38.0	23.0	1.5540	0.0507	5036108512652	15036108997746
FR529NVR L		58.0	38.0	23.0	1.6290	0.0507	5036108512645	15036108997739
FR529NVRXL		58.0	38.0	23.0	1.6860	0.0507	5036108512676	15036108997760
FR529NVRXXL		58.0	38.0	26.0	1.7540	0.0573	5036108512683	15036108997777
FR529NVRXXXL		58.0	38.0	26.0	1.7890	0.0573	5036108512690	15036108997784
FR529NVR4XL		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512621	15036108997715
FR529NVR5XL		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512638	15036108997722