

FR750 -

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 15

Información del producto

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Cinta reflectante resistente a la llama, apta para lavado industrial
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Apto para su uso en entornos ATEX
- CE-CAT III

FR750 -
Código de producto: 6203321000

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR750GRRS	Gris	58.0	38.0	28.0	1.0280	0.0617	5036108512744	15036108997838
FR750GRRM	Gris	58.0	38.0	28.0	1.0570	0.0617	5036108512737	15036108997821
FR750GRRL	Gris	58.0	38.0	28.0	1.1170	0.0617	5036108512720	15036108997814
FR750GRRXL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.1560	0.0661	5036108512751	15036108997845
FR750GRRXXL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.1970	0.0661	5036108512768	15036108997852
FR750GRRXXXL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.2440	0.0661	5036108512775	15036108997869
FR750GRR4XL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.2810	0.0661	5036108512706	15036108997791
FR750GRR5XL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.3290	0.0661	5036108512713	15036108997807

FR750 -

Colección: Bizflame Industry

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g

Caja exterior: 15

Información del producto

Bizflame Industry

La colección Bizflame™ Industry ha sido desarrollada para las más severas condiciones. Ideal para industrias como las del petróleo y del gas, donde la duración es una obligación, la colección Bizflame™ Industry está certificada según diversas normas EN ofreciendo máxima protección en diversas situaciones de riesgo. Los artículos de esta gama están libres de metales, minimizando el riesgo de peligro por energía estática y de daños a las superficies. El tejido, resistente a la llama, de Poliéster, Bizflame™ Industry está fabricado con fibras recicladas, disminuyendo, por tanto, la huella de la producción carbón y trabajando por un futuro sostenible.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Características

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a 155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Cinta reflectante resistente a la llama, apta para lavado industrial
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Apto para su uso en entornos ATEX
- CE-CAT III

FR750 -
Código de producto: 6203321000

Laboratorio

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR750NVRS		58.0	38.0	28.0	1.0320	0.0617	5036108512829	15036108997913
FR750NVRM		58.0	38.0	28.0	1.0670	0.0617	5036108512812	15036108997906
FR750NVRL		58.0	38.0	28.0	1.1220	0.0617	5036108512805	15036108997890
FR750NVRXL		58.0	38.0	30.0	1.1700	0.0661	5036108512836	15036108997920
FR750NVRXXL		58.0	38.0	30.0	1.2070	0.0661	5036108512843	15036108997937
FR750NVRXXXL		58.0	38.0	30.0	1.2580	0.0661	5036108512850	15036108997944
FR750NVR4XL		58.0	38.0	30.0	1.3150	0.0661	5036108512782	15036108997876
FR750NVR5XL		58.0	38.0	30.0	1.3500	0.0661	5036108512799	15036108997883