

FREEWIND S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Del 35 al 49

Ref. FREWS30BFVA

Las ventajas



- Bota alta disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Cuero de 2,0 mm de espesor para una resistencia mecánica óptima (a la abrasión, el desgarro y la perforación) y una mayor durabilidad.

- Lengüeta con fuelle para evitar la infiltración de polvo / piedras.

- Refuerzo trasero de cuero revestido y puntera anti abrasión para una resistencia duradera en el tiempo.

- Suela Energy+ anatómica y antibacteriana: reducción del impacto, neutralización de olores.



- Puntera de protección de compuesto de fibra HDFC.



- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela TRAIL VIBRAM®

PU/caucho nitrilo
antiestático



- Exclusiva suela técnica desarrolla en colaboración con Vibram®.
- Suela Outdoor con excelente adherencia, Hi, HRO, adecuada para condiciones climáticas adversas (frio y calor).
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Talón desenganchado (15 mm de altura) para mejorar la seguridad, especialmente en las escalas.

APLICACION

- Construcción, mantenimiento de carreteras, redes espacios verdes y actividades al aire libre.
- Profesiones que requieren una mayor protección contra los impactos laterales y el aplastamiento.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



FREEWIND S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material exterior: cuero pull-up de flor entera hidrófugo, puntera reforzada con diseño "groove" antiabrasión.
- Lengüeta con fuelle: textil de alta tenacidad.
- Forro: textil 3D micro ventilado.

Características de la suela

- Nombre : TRAIL VIBRAM®
- Material: poliuretano / caucho nitrilo - Vibram® antiestático
- Suela antiestática
- Coefficiente de deslizamiento SRA:
Deslizamiento planto delantero: 0,32 (estándar $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,35 (estándar $\geq 0,28$)
- Coefficiente de deslizamiento SRB:
Deslizamiento planto delantero: 0,20 (estándar $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,17 (estándar $\geq 0,13$)

VARIANTE



Enduro S3 SRC
ENDUS30BFSN

Información practica

Ajuste mujer 35-39

Peso talla 38: 1232 g

N° 0075/007/161//05/16/0555
EXT- 05/09/16

Ajuste hombre 40-49

Peso talla 42: 1372 g

N° 0075/007/161//05/16/0555
EXT- 01/05/16

Envesado

Del 35 al 39

Caja 345 x 230 x 122 mm

Paquete 635 x 485 x 355 mm

10 cajas por paquete

Del 40 al 50

Caja 355 x 290 x 130 mm

Paquete 670 x 305 x 370 mm

5 cajas por paquete

Gencods

35 3237154065358

36 3237154065365

37 3237154065372

38 3237154065389

39 3237154065396

40 3237154065402

41 3237154065419

42 3237154065426

43 3237154065433

44 3237154065440

45 3237154065457

46 3237154065464

47 3237154065471

48 3237154065488

49 3237154065495

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

Calzados de seguridad

SBP



S1



S1P



S2



S3



 Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

 Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.



Calzado antiestático



Absorción de energía en el talón



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua



Descarga electrostática



Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.



Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.



$SRC = SRA + SRB$



Aislamiento de la suela al frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor (contacto directo)



Calzado hidrófugo



Protección de los maléolos

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024F
- 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du

SINAMAP



0075/ 007/ 161/ 12/ 20/
2909 EXT 11/ 01/ 23
Actualización: 29/04/2024