

FREYR S3 Vibram®



Norma EN-ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Sistema de cordones **UTURN®**

- Cordon fácil,
- en nylon resistente,
- precisión y ajuste.

Ankle protection by Lemaitre
Protección del maléolo
contra impactos laterales.

Del 35 al 49

Ref. FREYS30NR

Las ventajas



- Bota alta disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Cuero de alta resistencia de 2,0 mm de grosor (contra la abrasión, el desgarro y la perforación). Ausencia de costuras laterales.

- Puntera de TPU inyectado: extrema resistencia en la parte delantera.

- Suela Memory Foam Titan por comodidad inmediata y duradera: propiedades antibacterianas, respeta la higiene del pie.



- Puntera de protección de compuesto de fibra HDFC.



- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela TRAIL VIBRAM® PU/ caucho nitrilo antiestático.



- Exclusiva suela técnica desarrolla en colaboración con Vibram®.
- Suela Outdoor con excelente adherencia, Hi HRO, adecuada para condiciones climáticas adversas (frío y calor).
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Tacón desenganchado (15 mm de altura) para mejorar la seguridad, especialmente en las escalas.

APLICACIÓN

- Obras publicas y forestales,
- Logística, automoción,
- Astilleros, construcción,
- Petroquímica, plataforma petrolífera.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



FREYR S3 Vibram®



Norma EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Brimir S3 SRC
BRIMS30NR

Características del corte

- Material superior: cuero liso e hidrófugo y puntera de TPU reforzada y resistente a la abrasión.
- Lengüeta con fuelle: corteza de cuero hidrófugo.
- Cuello: corteza de cuero hidrófugo.
- Forro: textil 3D micro ventilado.

Información práctica

Ajuste mujer 35-39

Peso talla 38: 1580 g

AET N°
0075/007/161/12/20/2909

EXT 01/12/20

Ajuste hombre 40-49

Peso talla 42: 1740 g

AET
N°0075/007/161/12/20/2909

Envasado

Del 35 al 49

Caja 355 x 230 x 130 mm

Paquete 670 x 355 x 360 mm

5 cajas por paquete

Gencods

35	3237154428351	43	3237154428436
36	3237154428368	44	3237154428443
37	3237154428375	45	3237154428450
38	3237154428382	46	3237154428467
39	3237154428399	47	3237154428474
40	3237154428405	48	3237154428481
41	3237154428412	49	3237154428498
42	3237154428429		

Características de la suela

- Nombre : TRAILIUM VIBRAM®
- Material : poliuretano / caucho nitrilo - Vibram® antiestático
- Suela antiestática
- Coefficiente de deslizamiento SRA:
Deslizamiento planto delantero: 0,43 (norma $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,42 (norma $\geq 0,28$)
- Coefficiente de deslizamiento SRB:
Deslizamiento plano delantero: 0,23 (norma $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,19 (norma $\geq 0,13$)

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

Calzados de seguridad

SBP		
S1		(A) (E) (Fo)
S1P		(A) (E) (Fo)
S2		(A) (E) (Fo) (Wru)
S3		(A) (E) (Fo) (Wru)

Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.

(A)	Calzado antiestático	(Ci)	Aislamiento de la suela al frío
(E)	Absorción de energía en el talón	(Hi)	Aislamiento de la suela contra el calor
(Fo)	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	(Hro)	Resistencia de la suela al calor (contacto directo)
(Wru)	Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua	(Wr)	Calzado hidrófugo
	Descarga electrostática	(An)	Protección de los maléolos
Δ SRA	Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.		
Δ SRB	Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.		
Δ SRC	= Δ SRA + Δ SRB		

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0203
Actualización : 25/04/2024

Membre du
SINAMAP

