

MOJAVE S3



Norma EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Del 35 al 49

Ref. MOJAS30BNSN

Las ventajas



- Bota todoterreno disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Cuero alta tenacidad de 2,0 mm de grosor. (abrasión, desgarró, perforación).

- Puntera reforzada anti abrasión, mayor vida útil.

- Suela Energy+ anatomica y antibacteriana: reduce la fatiga, neutraliza los olores.



- Puntera de protección fibra compuesta HDFC.



- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela TRAIL PU2D antiestática

- Tacos salientes: agarre y sujeción en terrenos irregulares, rompiendo la tierra al caminar.
- Canales de drenaje de líquidos y barro para evitar cualquier riesgo de acuplano.
- Patente Parabolic® con efecto dinámico antifatigua.
- Tacón escalonado de 15 mm para mejorar la seguridad, especialmente en las escalas.

APLICACIÓN

- Obras públicas, silvicultura y agricultura, espacios verdes, carretera, redes.
- Terrenos difíciles.



MOJAVE S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material superior: cuero plena flor *pull-up* hidrófugo con puntera reforzada anti abrasión.
- Forro: textil tridimensional micro ventilado.
- Correas laterales: cuero plena flor *pull-up* hidrófugo.

Características de la suela

- Nombre: TRAIL PU2D
- Material: PU / PU
- Suela antiestática
- Coefficiente de deslizamiento SRA:
Deslizamiento plano delantero: 0,40 (norma $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,45 (norma $\geq 0,28$)
- Coefficiente de deslizamiento SRB:
Deslizamiento plano delantero: 0,21 (norma $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,18 (norma $\geq 0,13$)

VARIANTE



Tenere suela negra S3
TENES30BFSN
Forro : pelaje sintético

Información practica

Ajuste mujer 35-39

Peso talla 38: 1310 g

Ajuste hombre 40-49

Peso talla 42: 1570 g

AET N° 0075/007/161/10/
19/3219 EXT 05/05/21

AET N°0075/007/161/10/
19/3219 EXT 04/05/21

Envasado

del 35 al 49

caja 350 x 340 x 130 mm

paquete 670 x 355 x 360 mm

5 cajas por paquete

Gencods

35	3237154432358	43	3237154432433
36	3237154432365	44	3237154432440
37	3237154432372	45	3237154432457
38	3237154432389	46	3237154432464
39	3237154432396	47	3237154432471
40	3237154432402	48	3237154432488
41	3237154432419	49	3237154432495
42	3237154432426		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 :

Calzados de seguridad

SBP			
S1			(A) (E) (Fo)
S1P			(A) (E) (Fo)
S2			(A) (E) (Fo) (Wru)
S3			(A) (E) (Fo) (Wru)

Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.

(A)	Calzado antiestático	(Ci)	Aislamiento de la suela al frío
(E)	Absorción de energía en el talón	(Hi)	Aislamiento de la suela contra el calor
(Fo)	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	(Hro)	Resistencia de la suela al calor (contacto directo)
(Wru)	Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua	(Wr)	Calzado hidrófugo
	Descarga electrostática	(An)	Protección de los maléolos
	Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.		
	Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.		
	$\Delta_{SRC} = \Delta_{SRA} + \Delta_{SRB}$		

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024F
- 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0172
Actualización: 15/05/2024

Membre du
SINAMAP

