NJORD S3

An Ci SRC

Norma EN ISO 20345 : 2022

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

An

Ankle protection by Lemaitre,
Protección del maléolo a los impactos laterales.

Del 35 al 49

Ref. NJORS30NR

Las ventajas

- Bota disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.
- Cuero alta tenacidad de 2,0 mm de grosor (contra la abrasión, el desgarro y la perforación.
- Lengüeta con fuelle para evitar la entrada de polvo / piedras.
- Puntera de TPU inyectado: resistencia extrema en la parte delantera.
- Plantilla Memory Foam Titan para una comodidad inmediata y duradera: propiedades antibacterianas, respecta la higiene del pie.
- Puntera de protección de fibra compuesta HDFC.
- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad “0” penetración.

Suela TRAILIUM PU2D antiestática

- Tacos de 4 mm para la construcción y la industria pesada.
- Canales de drenaje de líquidos y barro para evitar el riesgo de acuaplano.
- Bordes laterales y talón desplazado de 15mm: agarre reforzado en peldaños de escalas.
- Superficie de apoyo amplia, estabilidad óptima.
- Soporte del arco plantar y amortiguación en el talón: prevención de RSI.

APLICACION

- Obras públicas y silvicultura
- Logística, automoción
- Sector naval, construcción
- Petroquímica, química.

MARQUE FRANÇAISE

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

NJORD S3

Norma EN ISO 20345 : 2022

VARIANTE

BALDER S3 SRC
BALDS30NR

Características del corte

- Material superior: cuero liso hidrófugo y puntera reforzada anti abrasión en TPU.
- Lengüeta con fuelle: corteza de cuero hidrófugo.
- Cuello: corteza de cuero hidrófugo.
- Forro: textil tridimensional micro ventilado

Características de la suela

- Nombre: TRAILIUM PU2D
- Material: PU / PU
- Suela antiestática
- Coeficiente de deslizamiento SRA:
  Deslizamiento plano delantero: 0,34 (norma ≥ 0,32)
  Deslizamiento talón delantero: 0,31 (norma ≥ 0,28)
- Coeficiente de deslizamiento SRB:
  Deslizamiento plano delantero: 0,20 (norma ≥ 0,18)
  Deslizamiento talón delantero: 0,17 (norma ≥ 0,13)

Informacion practica

Ajuste mujer 35-39	Ajuste hombre 40-49
Peso talla 38: 1324 g	Peso talla 42: 1484 g
AET N° 0075/007/161/07/19/2226 EXT 17/09/20	AET N°0075/007/161/07/19/2226 EXT 18/09/20

Envasado

del 35 au 39		del 40 au 49	
caja	345 x 230 x 122 mm	caja	355 x 340 x 130 mm
paquete	635 x 485 x 355 mm	paquete	670 x 355 x 360 mm
	10 cajas por paquete		5 cajas por paquete

Gencods

35	3237154403358	43	3237154403433
36	3237154403365	44	3237154403440
37	3237154403372	45	3237154403457
38	3237154403389	46	3237154403464
39	3237154403396	47	3237154403471
40	3237154403402	48	3237154403488
41	3237154403419	49	3237154403495
42	3237154403426		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2022

Calzados de seguridad			
SBP			
S1		A E Fo	
S1P		A E Fo	
S2		A E Fo Wru	
S3		A E Fo Wru	

Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.

- A — Calzado antiestático
- E — Absorción de energía en el talón
- Fo — Resistencia de la suela a los hidrocarburos
- Wru — Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua
- ESD — Descarga electrostática
- Ci — Aislamiento de la suela al frío
- Hi — Aislamiento de la suela contra el calor
- Hro — Resistencia de la suela al calor (contacto directo)
- Wr — Calzado hidrófugo
- An — Protección de los maléolos

- SRA — Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.
- SRB — Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.
- SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

DON_LS 03 FP 0205
actualización:
14/05/2024

Membre du SYNAMAP