

PLANET HAUT NOIR S3S



Nueva norma 2022 :
Norma EN ISO 20345 : 2022

LEMAITRE

Safety since 1974



Nueva línea
eco diseñada




■ Disponible también con
el sistema quicklace

memoryfoam By LEMAITRE



■ 100% espuma reciclada de alta
densidad



Del 35 al 50

Ref. PLAHS3SNR

Las ventajas

- Corte superior de poliéster fabricado a partir de botellas de PET recicladas: ligereza, transpirabilidad, resistencia al desgarro y a la abrasión.
- Forro de fibra de bambú y poliéster reciclado: antialérgico y antimicrobiano, efecto termorregulador.
- Plantilla Memory Foam by Lemaître antibacteriana, reciclada, antibacteriana, memoria de forma, absorción y disipación de energía, prevención de MSD.
- Calzado de seguridad eco diseñado con materiales y componentes reciclados > 25% a 30% de materiales reciclados o reutilizados (norma ISO 14021: 2016).
- Estilo de zapatilla deportiva atemporal.



- Puntera protectora: Fibra compuesta HDFC.



- Inserto antiperforación: tejido compuesto de alta tenacidad reciclado 78% penetración "0".



Suela CARBON, única densidad

- Suela desarrollada para suelos industriales y urbanos: buena adherencia.
- Gran superficie de apoyo: estabilidad óptima.
- Amortiguación: preservación de la espalda y las articulaciones.
- Conforme a las posturas flexionadas: muescas en las rodillas y en cucillas.
- Muecas para mejorar el agarre.
- Flexibilidad y ligereza: suela que facilita la marcha.

APLICACIÓN

- Empresas de servicios, artesanía, gestión
- Logística, servicios, manutención, distribución, transporte
- Autoridades y administraciones locales.



lemaitre-securite.com

An exacting attitude to quality is our culture, safety our priority



PLANET HAUT NOIR S3S



New standard 2022 :
Standard EN ISO 20345 : 2022

Características del corte

- Material superior: terciopelo repelente al agua y tejido PET reciclado al 90%.
- Lengüeta: microfibra repelente al agua y tejido PET reciclado al 90%.
- Forro: 43% de materiales reciclados (bambú y poliéster reciclado).
- Cordones: 100% reciclados.

Características de la suela

- Nombre: CARBON PU2D
- Material: PU / PU
- Suela antiestática
- Coeficiente de deslizamiento (requisitos fundamentales):
Deslizamiento plano delantero: 0,43 (estándar $\geq 0,31$)
Deslizamiento talón delantero: 0,61 (estándar $\geq 0,36$)
- Coeficiente de deslizamiento SR:
Deslizamiento plano delantero: 0,27 (estándar $\geq 0,19$)
Deslizamiento talón delantero: 0,48 (estándar $\geq 0,22$)

VARIANTE



Planet haut bleu S3S
PL AHS3SBE

Información práctica

Peso talla 42 : 974 g

0075/007/161/02/23/0176 EXT 06/05/23

Envasado

del 35 al 42

caja 315 x 220 x 123 mm

paquete 635 x 445 x 315 mm

10 cajas por paquete

del 43 al 50

caja 355 x 220 x 130 mm

paquete 660 x 450 x 360 mm

10 cajas por paquete

Gencods

35	3237154520352	43	3237154520437
36	3237154520369	44	3237154520444
37	3237154520376	45	3237154520451
38	3237154520383	46	3237154520468
39	3237154520390	47	3237154520475
40	3237154520406	48	3237154520482
41	3237154520413	49	3237154520499
42	3237154520420	50	3237154520505

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345: 2022

Calzado de seguridad



S3S ESD

Prueba de deslizamiento:

Requisitos fundamentales:
Calzado antideslizante sobre suelo embaldosado con una solución de lauril sulfato sódico (NALS)



Resistencia al deslizamiento en suelo de cerámico con glicerina



Puntera sin metal 200J: Protección del ante del pie contra impactos y aplastamientos



Inserto anti perforación y sin metal resistente a un clavo de 4,5mm (punta I)



Calzado antiestático



Absorción de energía de la suela



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Empeine resistente a la penetración y absorción de agua



Protección frente a roces en la puntera



Descarga electrostática



Aislamiento de la suela contra el frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor



Calzado impermeable



Gripa para mejorar el agarre en escaleras



Protección del maléolo

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024F
- 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
Safety since 1974

Member of
SINAMAP



DON_LS 04 TDS 0123
Actualización: 08/05/2024