


RILEY FRESH



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Protection ESD contra las descargas electrostáticas

- Resistencia eléctrica comprendida entre $10^5 \Omega$ y $10^8 \Omega$.
- Protección de los componentes electrónicos contra las descargas electrostáticas que podrían dañarlos.



Del 36 al 49

Réf. RILFS1PNR

Características



- Inserto técnico lateral impermeable y transpirable: buena ventilación en el interior del calzado.



- Forro suave y transpirable gracias a su estructura alveolar; proporciona una agradable sensación de frescura.

- Muy pocas costuras, modelo resistente

- Plantilla de confort con cojín absorbente de energía en el talón: reduce el impacto y la fatiga.

- Lengüeta acolchada y unida para evitar la entrada de polvo en el interior del calzado.



- Puntera de protección de aluminio..



- Plantilla anti-perforación: tejido composite de alta tenacidad con "0" penetración.



Suela GENESIS PU2D antiestática.

- Absorción de energía en el talón para un nuevo impulso en cada paso
- Suela diseñada para suelos interiores y urbanos, adaptada a flexiones frecuentes.
- Bordes laterales y talón rebajado; agarre reforzado en los peldaños de las escaleras.
- Soporte en el arco plantar, prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME).
- Refuerzos delantero y trasero.

APLICACIÓN

- Industria ligera, logística, manipulación, transporte.
- Modelos ESD : sectores de la electronica y de la automocion.
- **Atención** : el calzado ESD no es adecuado para trabajos bajo tensión.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



RILEY FRESH S1P



Norme EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material exterior: microfibra hidrófuga con acabado aterciopelado.
- Lengüeta con fuelle: tejido de alta tenacidad.
- Forro: tejido 3D microaireado.

Características de la suela

- Nombre : GENESIS
- Material: poliuretano / poliuretano
- Suela antiestática
- Coefficiente de adherencia SRA:
deslizamiento hacia adelante en plano: 0,34 (norma $\geq 0,32$)
deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,37 (norma $\geq 0,28$)
- Coefficiente de adherencia SRB :
Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,18 (norma $\geq 0,18$)
Deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,15 (norma $\geq 0,13$)

VARIANTE



Riley Low S3 ESD SRC
RILLS30NR

Infos pratiques

Peso de un zapato p.42 : 560 g
AET N° 202/2024/PPE/1439/B

Embalaje

del 35 al 44	del 45 al 49
caja 315 x 220 x 125 mm	caja 355 x 220 x 130 mm
Carton 635 x 445 x 325 mm	Carton 660 x 450 x 360 mm
10 boîtes par carton	10 boîtes par carton

Códigos

36	3237154265369	43	3237154265437
37	3237154265376	44	3237154265444
38	3237154265383	45	3237154265451
39	3237154265390	46	3237154265468
40	3237154265406	47	3237154265475
41	3237154265413	48	3237154265482
42	3237154265420	49	3237154265499

Recordatorio de los requisitos básicos y adicionales de la norma EN ISO 20345: 2011

Calzado de seguridad

SBP			
S1			(A) (E) (Fo)
S1P			(A) (E) (Fo)
S2			(A) (E) (Fo) (Wru)
S3			(A) (E) (Fo) (Wru)



Puntera 200 J: protección del ante pie contra impactos y aplastamientos.



Inserto anti-perforación: resistencia a una fuerza de 1100 N, protección del pie contra perforaciones.



Calzado antiestático



Absorción de energía de la suela



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Empuñe resistente a la penetración y absorción de agua



Descarga electrostática



Aislamiento de la suela contra el frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor



Calzado impermeable



Protección del maléolo



Resistencia al deslizamiento en suelos cerámicos con detergente



Resistencia al deslizamiento en suelos de acero con glicerol



$SRC = SRA + SRB$

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SYNAMAP



DON_LS 03 FP 0014
mise à jour : 16/10/19