

SCRAMBLER S3



Norma EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Ankle protection by
Lemaitre
Protección del maléolo
contra impactos
laterales.

Del 35 al 49

Ref. SCRAS30BF

Las ventajas



- Bota todoterreno disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Cuero alta tenacidad de 2,0 mm de grosor (abrasión, desgarró, perforación).
- Puntera reforzada anti abrasión, mayor vida útil.
- Suela Energy+ anatómica y antibacteriana: reduce la fatiga, neutraliza los olores.



- Puntera de protección fibra compuesta HDFC.



- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela TRAIL PU2Dantiestática

- Tacos salientes: agarre y sujeción en terrenos irregulares, rompiendo la tierra al caminar.
- Canales de drenaje de líquidos y barro para evitar cualquier riesgo de acuaplano.
- Patente Parabolic® con efecto dinámico anti fatiga.
- Tacón escalonado de 15 mm para mejorar la seguridad, especialmente en las escalas.

APLICACIÓN

- Obras públicas, silvicultura y agricultura, espacios verdes, carretera, redes.
- Terrenos difíciles.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



SCRAMBLER S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material superior: cuero plena flor *pull-up* hidrófugo con puntera reforzada anti abrasión.
- Forro: textil tridimensional micro ventilado.
- Correas laterales: cuero plena flor *pull-up* hidrófugo.

Características de la suela

- Nombre: TRAIL PU2D
- Material: PU / PU
- Suela antiestática
- Coefficiente de deslizamiento SRA:
Deslizamiento plano delantero: 0,40 (norma $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,45 (norma $\geq 0,28$)
- Coefficiente de deslizamiento SRB:
Deslizamiento plano delantero: 0,21 (norma $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,18 (norma $\geq 0,13$)

VARIANTE



Stamp S3
STAMS30NR

Información práctica

Ajuste mujer 35-39

Peso talla 38: 1254 g

Ajuste hombre 40-49

Peso talla 42: 1428 g

AET N° 0075/007/161/10/
19/3219 EXT 03/05/21

AET N°0075/007/161/10/
19/3219 EXT 02/05/21

Envasado

del 35 al 49

caja 350 x 340 x 130 mm

paquete 670 x 355 x 360 mm

5 cajas por paquete

Gencods

35	3237154433355	43	3237154433430
36	3237154433362	44	3237154433447
37	3237154433379	45	3237154433454
38	3237154433386	46	3237154433461
39	3237154433393	47	3237154433478
40	3237154433409	48	3237154433485
41	3237154433416	49	3237154433492
42	3237154433423		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 :

Calzados de seguridad

SBP		
S1		
S1P		
S2		
S3		

Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.

Calzado antiestático	Aislamiento de la suela al frío
Absorción de energía en el talón	Aislamiento de la suela contra el calor
Resistencia de la suela a los hidrocarburos	Resistencia de la suela al calor (contacto directo)
Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua	Calzado hidrófugo
Descarga electrostática	Protección de los maléolos
Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.	
Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.	
SRC = +	

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024F
- 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0172
Actualización: 15/05/2024

Membre du
SINAMAP

