

SUBMARINE S3 Sympatex®



Norma EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974





Forro de membrana impermeable y transpirable Sympatex®

- 100% impermeable, transpirable y antibacteriana
- Respiración óptima del pie
- Mayor comodidad
- Forro integral

Del 35 al 49

Ref. SUBMS30NR

Las ventajas



- Cuero de 2,0 mm de grosor para una resistencia mecánica (abrasión, desgarró, perforación) y una durabilidad óptima.

- Lengüeta con fuelle para evitar que entre polvo en el calzado.



- Puntera de protección: acero.



- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela GENESIS PU2D antiestática.

- Absorción de energía en el talón para un impulso fresco a cada paso.
- Plantilla diseñada para superficies interiores y urbanas, apta para flexiones frecuentes.
- Bordes laterales y talón desengancho: agarre reforzado en los peldaños de las escalas.
- Soporte del arco, prevención de RSI
- Refuerzos delantero y trasero

APLICACIÓN

- Industria ligera, logística, manipulación de materiales, transporte.



SUBMARINE S3 Sympatex®



Norma EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material superior: cuero hidrófugo.
- Lengüeta: cuero hidrófugo.
- Forro: textil tridimensional micro ventilado.

VARIANTE



George high S3 ESD SRC
GEOHS30NR

Información practica

Peso talla 42 : 1344 g

AET N° OZ0299-CPT001/20

Características de la suela

- **Nombre:** GENESIS
- **Material:** PU / PU
- **Suela antiestática**
- **Coefficiente de deslizamiento SRA:**
Deslizamiento plano delantero: 0,34 (estándar $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,37 (estándar $\geq 0,28$)
- **Coefficiente de deslizamiento SRB:**
Deslizamiento plano delantero: 0,18 (estándar $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,15 (estándar $\geq 0,13$)

Gencods

35	3237154419359	43	3237154419434
36	3237154419366	44	3237154419441
37	3237154419373	45	3237154419458
38	3237154419380	46	3237154419465
39	3237154419397	47	3237154419472
40	3237154419403	48	3237154419489
41	3237154419410	49	3237154419496
42	3237154419427		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

Calzados de seguridad

SBP



S1



S1P



S2



S3



Puntera 200J:
Protección del pie contra impactos y aplastamientos.



Plantilla anti perforación 1100N:
protección del pie contra la perforación.



Calzados antiestático



Absorción de energía en el talón



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua



Descarga electrostática



Aislamiento de la suela contra el frío.



Aislamiento contra el calor



Resistencia de la suela al calor



Calzado impermeable



Protección de los



Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.



Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.



$\text{SRC} = \text{SRA} + \text{SRB}$

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SYNAMAP



DON_LS 03 FP 0194
mise à jour : 06/05/2024