


THOR S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Sistema de cordones UTURN®

Cordones rápidos,
Nylon resistente,
Precisión y ajuste
Forro de membrana imperme-
respirante

100% impermeable, transpirable y
antibacteriano
Óptima transpiración del pie
Mejora del confort
Cubierta completa de tobillo

De 35 A 49

Réf. THORS30NR



Botín ofrecido con una horma para hombre y una
horma para mujer



▪ Protección de tobillo por Lemaitre,
protección del maléolo contra impactos
laterales



▪ Cuero de alta resistencia de 2,0 mm de grosor
(contra la abrasión, el desgarrar y la perforación).
Ausencia de costuras laterales. Lengüeta con
fuelle para evitar la infiltración de polvo/piedras

Puntera de TPU inyectado: resistencia extrema en la
parte delantera

**Suela Memory Foam Titan para comodidad
inmediata y duradera: propiedades antibacterianas,
respeto la higiene del pie**



▪ Puntera de protección HDFC de fibra de vidrio.



▪ Inserto anti-perforación: compuesto textil de alta
tenacidad, sin penetración.



Suela TRAILIUM PU2D antiestática

- Crampones de 4 mm adaptados a la
construcción y a la industria pesada
- Canal de evacuación de líquidos y
barro para evitar cualquier riesgo de
aquaplaning
- Bordes laterales y talón desplazado
15 mm: mejor agarre en los peldaños
de escalera
- Superficie de apoyo amplia,
estabilidad óptima"
- Apoyo al arco plantar y amortiguación
en el talón: prevención de trastornos
musculoesqueléticos (TMS)

- Trabajos publicos, forestales
- Logistica, automovl
- Naval, construction
- Petroquímica,



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

THOR S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

lemaitre-securite.com

VARIANTE



Balder S3 SRC
BALDS30NR

Características del corte

- Material superior: cuero liso hidrofugado y puntera reforzada antiabrasión en
- Collar: gamuza de cuero hidrofugada
- Doublure: membrana impermeable-transpirable

Características de la suela

- Nombre : TRAILIUM PU2D
- Material : Poliuretano
- Suela antiestática
- Coefficient de adherencia SRA :
 - Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,34 (norma $\geq 0,32$)
 - Deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,31 (norma $\geq 0,28$)
- Coefficiente de adherencia SRB :
 - Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,20 (norma $\geq 0,18$)
 - Deslizamiento hacia adelante en el talón: 0,17 (norma $\geq 0,13$)

Información práctica

Calzado femenino 35-39

Peso de un calzado de la talla 38 : 683 g

AET N° 0075/007/161/07/
19/2226 EXT 25/03/21

Calzado Masculino 40-49

PPeso de un calzado de la talla 42 : 763 g

AET N° 0075/007/161/07/
19/2226 EXT 26/03/21

Embalage

de 35 a 39

Caja par 345 x 230 x 122 mm

Caja 10 635 x 485 x 355 mm

10 boîtes par carton

de 40 a 49

Caja par 355 x 340 x 130 mm

Caja 10 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Ean Code

35	3237154404355	43	3237154404430
36	3237154404362	44	3237154404447
37	3237154404379	45	3237154404454
38	3237154404386	46	3237154404461
39	3237154404393	47	3237154404478
40	3237154404409	48	3237154404485
41	3237154404416	49	3237154404492
42	3237154404423		