

TREK NOIR S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Forro con membrana impermeable transpirable Sympatex®

- 100% impermeable, transpirable y antibacteriana
- Transpiración óptima del pie
- Mayor comodidad
- Botín interior completo y alto

Del 35 al 49

Ref. TREKS30NRVA

Las ventajas



- Bota alta disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Cuero de 2,0 mm de espesor para una resistencia mecánica óptima (a la abrasión, el desgarro y la perforación) y una mayor durabilidad.

- Lengüeta con fuelle para evitar la infiltración de polvo / piedras.

- Parte delantera del calzado reforzada para una mayor durabilidad en el tiempo.

- Modelo compatible con flexiones frecuentes.

- Suela Energy+ anatómica y antibacteriana: reducción del impacto, neutralización de olores.



- Puntera de protección de compuesto de fibra HDFC.



- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela TRAIL VIBRAM®

PU/caucho nitrilo
antiestático



- Exclusiva suela técnica desarrolla en colaboración con Vibram®.
- Suela Outdoor con excelente adherencia, Hi, HRO, adecuada para condiciones climáticas adversas (frio y calor).
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Talón desenganchado (15 mm de altura) para mejorar la seguridad, especialmente en las escalas.

APLICACION

- Construcción, mantenimiento de carreteras, redes espacios verdes y actividades al aire libre.
- Profesiones que requieren una mayor protección contra los impactos laterales y el aplastamiento.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

TREK NOIR S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Enduro S3 SRC
ENDUS30BFSN

Características del corte

- Material exterior: cuero pull-up de flor entera hidrófugo, diseño "groove" anti abrasión, serraje hidrófugo con acabado aterciopelado y textil resistente a la abrasión.
- Lengüeta con fuelle: serraje hidrófugo con acabado aterciopelado y textil resistente a la abrasión.
- Forro: botín interior completo con membrana impermeable y transpirable.

Características de la suela

- Nombre : TRAIL VIBRAM®
- Material: poliuretano / caucho nitrilo - Vibram® antiestático
- Suela antiestática
- Coefficiente de deslizamiento SRA:
Deslizamiento planto delantero: 0,32 (estándar $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,35 (estándar $\geq 0,28$)
- Coefficiente de deslizamiento SRB:
Deslizamiento planto delantero: 0,20 (estándar $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,17 (estándar $\geq 0,13$)

Información practica

Ajuste mujer 35-39

Peso talla 38: 1232 g

Ajuste hombre 40-49

Peso talla 42: 1372 g

Envesado

Del 35 al 39

Caja 345 x 230 x 122 mm

Paquete 635 x 485 x 355 mm

10 cajas por paquete

Del 40 al 50

Caja 355 x 290 x 130 mm

Paquete 670 x 305 x 370 mm

5 cajas por paquete

Gencods

35	3237154062357	43	3237154062432
36	3237154062364	44	3237154062449
37	3237154062371	45	3237154062456
38	3237154062388	46	3237154062463
39	3237154062395	47	3237154062470
40	3237154062401	48	3237154062487
41	3237154062418	49	3237154062494
42	3237154062425		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 :

Calzados de seguridad

SBP		
S1		(A) (E) (Fo)
S1P		(A) (E) (Fo)
S2		(A) (E) (Fo) (Wru)
S3		(A) (E) (Fo) (Wru)

Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.

(A)	Calzado antiestático	(Ci)	Aislamiento de la suela al frío
(E)	Absorción de energía en el talón	(Hi)	Aislamiento de la suela contra el calor
(Fo)	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	(Hro)	Resistencia de la suela al calor (contacto directo)
(Wru)	Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua	(Wr)	Calzado hidrófugo
	Descarga electrostática	(An)	Protección de los maléolos
	Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.		
	Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.		
	$\text{SRC} = \text{SRA} + \text{SRB}$		

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024F
- 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du

SYNAMAP

afao
ISO 9001
Système
de management
de la qualité

afao
ISO 14001
Système
de management
de l'environnement

0075/ 007/ 161/ 12/ 20/
2909 EXT 11/ 01/ 23
Actualización: 29/04/2024