

TREKTEX

S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAÎTRE

La Sécurité depuis 1974



ParaBolic®
Technology

Suela Parabolic®

- Excelente adherencia.
- Efecto resorte antifatiga.
- Prevención de TMS

Forro con membrana impermeable y transpirable

- 100 % impermeable, transpirable y antibacteriano.
- Respiración óptima del pie.
- Mayor confort.

Del 35 al 49

Réf. TREXS30BF

Características



- Bota todo terreno disponible con horma para hombre y horma para mujer.



- Cuero hidrófugo de alta resistencia de 2,0 mm de grosor (resistente a la abrasión, desgarró y perforación).

- Empeine y laterales reforzados con muy pocas costuras.

- Lengüeta con fuelle alto para evitar la entrada de suciedad.

- Tirador trasero para facilitar el calzado.

- Plantilla Memory Foam Titan para un confort inmediato y duradero: propiedades antibacterianas, respeta la higiene del pie.



- Puntera de protección HDFC de fibra compuesta



- Plantilla anti-perforación: textil compuesto de alta tenacidad con penetración "0".



Suela TRAIL PU2D antiestática

- Tacos prominentes: garantizan agarre y tracción en terrenos irregulares, con auto-limpieza del barro durante la marcha.
- Canales de evacuación de líquidos y barro para evitar cualquier riesgo de aquaplaning.
- Patente Parabolic® con efecto antifatiga dinámico.
- Talón rebajado de 15 mm para una mayor seguridad, especialmente al subir o bajar escaleras.

APLICACIÓN

- Obras públicas, trabajos forestales y agrícolas, jardinería y mantenimiento de espacios verdes, vías y redes.
- Entornos húmedos y terrenos difíciles.



MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

TREKTEX S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Trek brun S3
TREKS30BFVA

Características del corte

- Material exterior: cuero flor pull-up hidrófugo
- Lengüeta con fuelle.
- Forro: membrana impermeable y transpirable.

Infos pratiques

Horma femenina: tallas 35-

AET N°

0075/007/161/10/19/3219 EXT
06/03/22

Horma masculina: tallas 40-

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 704 g

AET N°

0075/007/161/10/19/3219 EXT
07/03/22

Caractéristiques de la semelle

- Nombre : TRAIL PU2D
- Material: poliuretano / poliuretano
- Suela antiestática
- Coefficiente de adherencia SRA:
Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,40 (norma $\geq 0,32$)
Deslizamiento hacia adelante sobre el talón: 0,45 (norma $\geq 0,28$).
- Coefficiente de adherencia SRB:
Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,21 (norma $\geq 0,18$)
Deslizamiento hacia adelante sobre el talón: 0,18 (norma $\geq 0,13$).

Colisage

del 35 al 39

caja 355 x 290 x 130 mm

carton 670 x 305 x 370 mm

5 boîtes par carton

del 40 al 49

caja 355 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35 3237154446355

36 3237154446362

37 3237154446379

38 3237154446386

39 3237154446393

40 3237154446409

41 3237154446416

42 3237154446423

43 3237154446430

44 3237154446447

45 3237154446454

46 3237154446461

47 3237154446478

48 3237154446485

49 3237154446492

Recordatorio de los requisitos básicos y adicionales de la norma EN ISO 20345: 2011

Calzado de seguridad

SBP



S1



A E Fo

S1P



A E Fo

S2



A E Fo Wru

S3



A E Fo Wru



Puntera 200 J: protección del ante pie contra impactos y aplastamientos.



Inserto anti-perforación: resistencia a una fuerza de 1100 N, protección del pie contra perforaciones.



Calzado antiestático



Absorción de energía de la suela



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Empeine resistente a la penetración y absorción de agua



Descarga electrostática



Aislamiento de la suela contra el frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor



Calzado impermeable



Protección del maléolo



Resistencia al deslizamiento en suelos cerámicos con detergente



Resistencia al deslizamiento en suelos de acero con glicerol



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

DON LS 03 FP 0260
mise à jour : 06/09/22

Membre du
SYNAMAP

