

VARADERO

S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



ParaBolic®

Technology

Suela Parabolic®

- Excelente adherencia.
- Efecto resorte antifatiga.
- Prevención de TMS

Del 35 al 49

Réf. VARAS30NRSN

Características



- Zapato todo terreno disponible con horma para hombre y horma para mujer.



- Cuero hidrófugo de alta resistencia de 2,0 mm de grosor (resistente a la abrasión, desgarró y perforación).

- Empeine y laterales reforzados con muy pocas costuras.

- Lengüeta con fuelle alto para evitar la entrada de suciedad.

- Refuerzo delantero anti abrasión, que prolonga la vida útil del calzado.

- Plantilla Energy+ anatómica y antibacteriana: reduce el impacto y la fatiga, y neutraliza los olores.



- Puntera de protección HDPC de fibra compuesta



- Plantilla anti-perforación: textil compuesto de alta tenacidad con penetración "0".

Suela TRAIL PU2D antiestática

- Tacos prominentes: garantizan agarre y tracción en terrenos irregulares, con auto-limpieza del barro durante la marcha.

- Canales de evacuación de líquidos y barro para evitar cualquier riesgo de aquaplaning.

- Patente Parabolic® con efecto antifatiga dinámico.

- Talón rebajado de 15 mm para una mayor seguridad, especialmente al subir o bajar escaleras.



APLICACIÓN

- Obras públicas, trabajos forestales y agrícolas, jardinería y mantenimiento de espacios verdes, vías y redes.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



VARADERO S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material exterior: cuero flor pull-up hidrófugo con refuerzo delantero antiabrasión.
- Lengüeta con fuelle.
- Forro: tejido 3D microperforado y transpirable.

Caractéristiques de la semelle

- Nombre : TRAIL PU2D
- Material: poliuretano / poliuretano
- Suela antiestática
- Coefficiente de adherencia SRA:
Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,40 (norma $\geq 0,32$)
Deslizamiento hacia adelante sobre el talón: 0,45 (norma $\geq 0,28$).
- Coefficiente de adherencia SRB:
Deslizamiento hacia adelante en plano: 0,21 (norma $\geq 0,18$)
Deslizamiento hacia adelante sobre el talón: 0,18 (norma $\geq 0,13$).

VARIANTE



Trek brun S3
TREKS30BFVA

Info practica

Horma femenina: tallas 35-

AET N°
0075/007/161/04/16/0375 EXT
02/05/16

Horma masculina: tallas 40-

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 704 g

AET N°
0075/007/161/04/16/0375

Embalaje

del 35 al 39

caja 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm

10 cajas par carton

del 40 al 49

caja 355 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 cajas par carton

Gencods

35	3237154059357	43	3237154059432
36	3237154059364	44	3237154059449
37	3237154059371	45	3237154059456
38	3237154059388	46	3237154059463
39	3237154059395	47	3237154059470
40	3237154059401	48	3237154059487
41	3237154059418	49	3237154059494
42	3237154059425		

Recordatorio de los requisitos básicos y adicionales de la norma EN ISO 20345: 2011

Calzado de seguridad

SBP						
S1						
S1P						
S2						
S3						



Puntera 200 J: protección del ante pie contra impactos y aplastamientos.



Inserto anti-perforación: resistencia a una fuerza de 1100 N, protección del pie contra perforaciones.



Calzado antiestático



Absorción de energía de la suela



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Empeine resistente a la penetración y absorción de agua



Descarga electrostática



Aislamiento de la suela contra el frío



Aislamiento de la suela contra el calor



Resistencia de la suela al calor



Calzado impermeable



Protección del maléolo



Resistencia al deslizamiento en suelos cerámicos con detergente



Resistencia al deslizamiento en suelos de acero con glicerol



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

DON_LS_03_FP_0260
mise à jour : 06/09/22

Membre du
SYNAMAP

