



1095.D5



1095.D5



1095.01



1095.02



Cabeza ensayo: 1-M



EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021



47gr.

Duplex - Ref. 1095

Gafas de protección con frontal abatible contra soldadura a gas, desarrolladas en nylon con diseño clásico, varillas ergonómicas y protectores laterales.



NYLON



FRONTAL ABATIBLE



PROTECTORES LATERALES

GRADUADO A MEDIDA

Versiones	Ref.	Marcado de Montura	Cabeza ensayo
 Soldadura a Gas DIN3	1095.02	16321 $\text{\textcircled{T}}$ U1.2 W3 C T $\text{\textcircled{CE}}$	1-M
 Soldadura a Gas DIN5	1095.01	16321 $\text{\textcircled{T}}$ U1.2 W5 C T $\text{\textcircled{CE}}$	1-M

Material lentes	Marcado lente	Monofocal	Progresivas
Policarbonato	$\text{\textcircled{T}}$ C T $\text{\textcircled{CE}}$	-12.50, +8.75	-14.00, +6.00 add.+3.00
Orgánico 1.5	$\text{\textcircled{T}}$ $\text{\textcircled{CE}}$	-10.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.00
Orgánico 1.6	$\text{\textcircled{T}}$ $\text{\textcircled{CE}}$	-10.00, +7.75	-9.00, +6.00 add.+3.25
Trivex	$\text{\textcircled{T}}$ C T $\text{\textcircled{CE}}$	-10.00, +7.00	-10.00, +6.00 add.+2.50
Orgánico 1.67	$\text{\textcircled{T}}$ $\text{\textcircled{CE}}$	-10.75, +8.00	-9.75, +6.50 add.+3.00

Bifocal: Solo en Orgánico 1.5, -6.00, +5.75 add.+3.00

Tratamientos	Filtros
Antiraya (K)	Ultravioleta (UL1.2)
Antivaho (N)	
Antirreflejante	
Hidrófugo	
Blue stop	

NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Cabeza ensayo	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
 Soldadura a Gas DIN3	1095.D3	$\text{\textcircled{T}}$ UL1.2 W3 1 C T $\text{\textcircled{CE}}$	16321 $\text{\textcircled{T}}$ U1.2 W3 C T $\text{\textcircled{CE}}$		1-M	8436010310648	8436010321576	24	288	9004909000	Antiraya - Antivaho
 Soldadura a Gas DIN5	1095.D5	$\text{\textcircled{T}}$ UL1.2 WL5 1 C T $\text{\textcircled{CE}}$	16321 $\text{\textcircled{T}}$ U1.2 W5 C T $\text{\textcircled{CE}}$		1-M	8436010312581	8436010313434	21	252	9004909000	Antiraya - Antivaho

 Interior  Exterior  Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra		Material montura		Base montura	
Policarbonato		Poliamida / Nylon / TPR		5	
Medidas					
Tamaño:					
Único	55 mm	50 mm	18 mm	145 mm	149 mm

Información marcado

Marcados	Descripción
$\text{\textcircled{T}}$	Identificación de OPTOR S.A.U.
$\text{\textcircled{CE}}$	Marcado CE
C	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
T	Temperaturas extremas
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado

Marcados	Descripción
UL1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color
1	Visión mejorada
W3	Filtro Soldadura Din 3
U1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2
WL5	Filtro Soldadura. Clase de protección 5
W5	Filtro Soldadura Din 5



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

 info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).