



139.01

wecustom
Digital platform for your custom PPE

Adapta
PROGRAM



139.29



139.31



139.32

GreenBag
Certified Sustainable Polybag

GreenPack



 **Tamaño: Único**

 **EN 166:2001, EN 170:2002, EN 172:1994/A1:2000/A2:2001**

 **27gr.**

Brave - Ref. 139

Gafas de protección desarrolladas en poliamida biobased con diseño moderno y ligero. Ideales para trabajos en taller y oficina. Protectores laterales y amplio campo visual.

 **TR-90**

 **PROTECTORES LATERALES**

 **LIGERA**

 **DISEÑO**

GRADUADO A MEDIDA

Versiones	Ref.	Tamaño	Marcado de Montura
Negro	139.01	Único	Ⓟ EN166 F C€

Material lentes	Marcado lente	Monofocal	Progresivas
Polycarbonato	Ⓟ 1 F C€	-8.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.00
Orgánico 1.5	Ⓟ 1 S C€	-8.00, +7.00	-6.00, +6.00 add.+3.50
Orgánico 1.6	Ⓟ 1 S C€	-8.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.50

Bifocal: Solo en Orgánico 1.5, -6.00, +6.00 add.+3.50

Tratamientos	Filtros
Antiraya (K)	Ultravioleta (2C-1.2)
Antivaho (N)	Solar (5-3.1)
Antirreflejante	Fotocromático (5-1.1<3.1)
Hidrófugo	Polarizado (5-3.1)
Blue stop	

NEUTRO

Versiones	Ref.	Tamaño	Marcado lente	Marcado montura	Uso	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
Polarizada	139.29	Único	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		8436010319290	8436010319306	192	9004109900	9004109900	Antiraya
Solar	139.31	Único	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		8436010319337	8436010319344	192	9004109900	9004109900	Antiraya
Solar	139.32	Único	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		8436010319351	8436010319368	192	9004109900	9004109900	Antiraya

Interior Exterior Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra		Material montura		Base montura	
Policarbonato		Policarbonato / Grilamid		4	
Medidas					
Tamaño:					
Único	56 mm	38 mm	17 mm	140 mm	-

Información marcado

Marcados	Descripción
Ⓟ	Identificación de OPTOR S.A.U.
C€	Marcado CE
F	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
1	Clase óptica
S	Solidez incrementada

Marcados	Descripción
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
2C-1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color
5-3.1	Filtro Solar Oscuro
5-1.1<3.1	Filtro Solar fotocromático. Clase de protección 1.1<3.1



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).