



207.02


Latest Technology in:
K - ANTI-SCRATCHING - N - ANTI-FOGGING


Certified Sustainable Polybag

207.01

wecustom
Digital platform for your custom PPE

Adapta
PROGRAM

 Cabeza ensayo: 1-S / 1-M / 1-L

 EN ISO 16321-1:2022

 28gr.

Compact Pro - Ref. 207

Gafas de protección desarrolladas en poliamida Bio-Balance con diseño moderno, ligero y ergonómico.

 BIO-BALANCE

 DIELÉCTRICO

 DISEÑO

 2 TAMAÑOS

GRADUADO A MEDIDA

Versiones	Ref.	Marcado de Montura	Cabeza ensayo
Transparente /Azul	207.01	16321 T U1.2 C T C€	1-S
Gris	207.02	16321 T U1.2 G3 C T C€	1-S
Transparente/Azul	207.03	16321 T U1.2 C T C€	1-M / 1-L
Gris	207.04	16321 T U1.2 G3 C T C€	1-M / 1-L

Material lentes	Marcado lente	Monofocal	Progresivas
Policarbonato	T C T C€	-12.50, +7.50	-14.00, +6.00 add.+3.00
Trivex	T C T C€	-14.00, +6.50	-10.00, +6.00 add.+2.50
Orgánico 1.5	T C€	-10.00, +6.00	-6.00, +6.00 add.+3.00
Orgánico 1.6	T C€	-10.00, +7.75	-9.00, +6.00 add.+3.00
Orgánico 1.67	T C€	-14.00, +8.00	-9.75, +6.50 add.+3.00

Bifocal: Solo en Orgánico 1.5, -6.00, +5.75 add.+3.00

Tratamientos	Filtros
Antiraya (K)	Ultravioleta (UL1.2)
Antivaho (N)	Solar (GL3)
Antirreflejante	Fotocromático (GL0-3)
Hidrófugo	Polarizado (GL3)
Blue stop	

NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Cabeza ensayo	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
Incolora	207.05	T UL1.2 1 C T K N C€	16321 T U1.2 C T C€		1-S	8445266004676	8445266004683	21	252	9004909000	PRIVILEGE
Incolora	207.06	T UL1.2 1 C T K N C€	16321 T U1.2 C T C€		1-M / 1-L	8445266004690	8445266004706	21	252	9004909000	PRIVILEGE

Interior Exterior Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra		Material montura		Base montura	
Policarbonato		Poliamida BioBased		4	
Medidas					
Tamaño:					
Pequeño	51 mm	35 mm	16 mm	127 mm	138 mm
Grande	55 mm	38 mm	15 mm	127 mm	142 mm

Información marcado

Marcados	Descripción
T	Identificación de OPTOR S.A.U.
C€	Marcado CE
C	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
T	Temperaturas extremas
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado

Marcados	Descripción
UL1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color
GL3	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 3
GL0-3	Filtro Solar fotocromático. Clase de protección 0-3
1	Visión mejorada
U1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).