



210.01



210.03



210.06



210.04



210.07



210.05



ACC.08


Latest Technology in:
K - ANTI-SCRATCHING - N - ANTI-FOGGING

 Contrast Experience
Relax. Contrast. Protection

 GreenBag
Certified Sustainable Polybag

 Cabeza ensayo: 1-M / 1-L

 EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021

 26gr.

Aventur Max - Ref. 210

Comodidad en su máxima expresión. Su diseño de varillas ergonómicas y ultracómodas, pensadas para un uso prolongado sin molestias. Adaptación al uso conjunto con mascarillas y respiradores, sin comprometer la comodidad ni la protección.

 VARILLAS ERGOFLEX

 PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE

 VISIÓN PANORÁMICA

 BANDA ELÁSTICA (ACCESORIO)

NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Cabeza ensayo	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
 Incolora	210.01	Ⓢ UL1.2 1 C T K N C€	16321 Ⓢ U1.2 C T C€		1-M / 1-L	8445266003754	8445266003761	21	252	9004909000	
 Solar	210.03	Ⓢ GL3 1 C T K N C€	16321 Ⓢ G3 C T C€		1-M / 1-L	8445266003839	8445266003846	21	252	9004109900	
 Amarilla	210.04	Ⓢ UL1.2 1 C T K N C€	16321 Ⓢ U1.2 C T C€		1-M / 1-L	8445266003877	8445266003884	21	252	9004909000	
 CX+ (Copper)	210.05	Ⓢ GL1 1 C T K N C€	16321 Ⓢ G1 C T C€	 / 	1-M / 1-L	8445266003914	8445266003921	21	252	9004909000	 
 Soldadura DIN3	210.06	Ⓢ W3 1 C T C€	16321 Ⓢ W3 C T C€		1-M / 1-L	8445266003952	8445266003969	21	252	9004909000	
 Soldadura DIN5	210.07	Ⓢ W5 1 C T C€	16321 Ⓢ W5 C T C€		1-M / 1-L	8445266003990	8445266004003	21	252	9004909000	

 Interior  Exterior  Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra	Material montura	Base montura
Polycarbonato	Polycarbonato / TPR	8
Medidas		
Tamaño:		
Único	-	46 mm
	-	125 mm
	-	149 mm

Accesorios

Accesorios	Ref.	Descripción
	ACC.08	Banda Elástica Universal (modelos Aventur Max y Omnis).

Información marcado

Marcados	Descripción
Ⓢ	Identificación de OPTOR S.A.U.
C€	Marcado CE
C	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
T	Temperaturas extremas
1	Visión mejorada
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
UL1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color

Marcados	Descripción
U1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2
GL3	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 3
G3	Filtro Solar. Clase de protección 3
GL1	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 1
G1	Filtro Solar. Clase de protección 1
W3	Filtro Soldadura Din 3
W5	Filtro Soldadura Din 5



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

 info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).